

Plattform

Dubbla inåtgående svänggrindar
 Löstagbar plattformsmåttöverbox
 Fästöglor för surring av maskin
 Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
 Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen
 Manöverspak för lyft och körning

Motor och transmissionh

Djupurladdningståliga batterier 4 x 6 V 220 Ah
 Slirvakt
 Programmerbara personliga inställningar
 Integrerad självdiagnostik
 Utsvängbara batteri- och elfacksdörrar
 20 A automatisk batteriladdare
 Framhjulsdrift med två direktkopplade elmotorer, samt framhjulstyrning
 Automatiska tvåhjulsbromsar
 Nödlossning av bromsar

¹ Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsfyr.

Funktionsutrustning och tillbehör

Potthållsskydd
 Strömskabel till plattformen, 220V
 Batteristatusvisning
 Timräknare
 3-delad stålpelare
 Manuell sänkning
 Signalhorn
 Solida avtrycksfria däck, 323 x 100
 Larm och indikeringslampa för lutning
 Fästöglor

Tillval

Rörelselarm
 Sänkningalarm
 Lamppaket ¹
 Blinkande orange varningsljus
 Stickkontakter och uttag



JLG Industries Inc.
 Polaris Avenue 63
 2132 JH Hoofddorp
 The Netherlands
 Tel: +31 (0)23 565 5665
 Fax: +31 (0)23 557 2493
 e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
 An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
 FORM No.: DS755
 PART NO.: DS755-SWEDISH

1230ES

Arbets höjd	5.66 m
A. Plattformshöjd – Högsta	3.66 m
B. Plattformshöjd – Lågsta	0.52 m
C. Höjd, plattformsräcke	1.10 m
D. Maskinens höjd	1.65 m
E. Plattformens yttermått (B x L)	0.69 m x 1.26 m
F. Maskinens längd	1.36 m
G. Maskinens bredd	0.76 m
H. Hjulbas	1.04 m
I. Markfrigång (transportläge)	6.5 cm
Plattformens maxlast ¹	230 kg
Lyft/Sänk Tid	12 /12 sec.
Högsta körbara höjd	3.66 m
Maskinens vikt	790 kg
Maximalt marktryck	8.65 kg/cm ²
Körhastighet Lågsta	4.8 km/h
Körhastighet Högsta	0.8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Svängradie - inre	11 cm
Svängradie - yttre	1.46 m
Däck (Massiva)	323 x 100
Bromsar	Lamellbromsar
Drive	24V Electric 6 kW
Batterier	4 x 6V 220 A/hr
Laddare (120/240V – 50/60Hz)	20 Amp Automatisk
Hydrauloljetankens volym	4.0 L

¹ Maxlast - 1 person + verktyg och material upp till max 230 kg

² Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

