

Plattform

Plattform med lågt insteg
0,76 x 1,22 m

Sidomonterad, inåtgående
svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat
tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av
teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för nedre
bom, teleskopbom, jibb och
plattformrotation

Justering av hastighet ner till
kryphastighet för kör-, lyft- och
rotationsfunktionerna

1,24 m ledad jibb

1,22 m JibPLUS®, horisontell/vertikal

Motordriven plattformrotation,
180-grader

Indikeringslampor på
manöverpanelen i plattformen ¹

Lastkännande system (LSS)

Strömkabel till plattformen (220V)

Funktionsutrustning och tillbehör

Larm och lampindikering vid 3 graders
lutning

Solida avtrycksfria gummidäck

Potthållsskydd

1,22 m smalt chassi

Lyft-/fästöglor

Lägesomkopplare med nyckelspär

Batteriindikator

Timräknare

Signalhorn

Manuellt nödsänkningsystem

Tillval

Plattform med lågt insteg
0,76 x 1,52 m

Rörelselarm

Lamppaket ²

Arbetsbelysning på plattformen

Fram- och bakljus

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Panelskydd av akrylplast

Cylinderbälgar

Verktøyshylla på plattformen

Förvaringshylla i hörnet

¹ Indikeringslamporna på plattformens
manöverpanel lyser vid systemfel, svagt batteri,
lutning, samt visar fotreglaget status.

² Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange
varningsfyr.

Motor och transmission

Direktkopplad elektrisk tvåhjuldrift

8 x 6 V 370 Ah djupurladdningståliga
batterier

Slirvakt ATC (Automatic Traction
Control)

Programmerbara personliga
inställningar

Integrerad självdiagnostik

Slutet batteri i separat batteribox

23 A automatisk batteriladdare

Automatiska bromsar bak

Formtillverkade ABS-huvar

JLG Industries Inc.
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 2493
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS807
PART NO.: DS807-SWEDISH



	E300AJP
Plattformshöjd	9.14 m
Räckvidd	6.10 m
Upp och över	3.99 m
Bomsväng (inte kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	1.24 m
Jibrörelse	144° Vertikalt (+84°/ -60°)
JibPLUS™ - Jibrörelse	180° Horisontellt
A. Plattformens yttermått	0.76 m x 1.22 m
B. Maskinens bredd	1.22 m
C. Överhäng	Zero
D. Maskinens höjd	2.01 m
E. Maskinens längd	5.70 m
F. Hjulbas	1.66 m
G. Markfrigång	0.10 m
Maskinens vikt ¹	7,200 kg
Maximalt marktryck	9.1 kg/cm ²
Körhastighet	4.8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Däck	25 x 7-12 Skumfyllda
Svängradie - inre	1.52 m
Svängradie - yttre	3.10 m
El-system	48V DC
Batterier	8 x 6V 370 A/hr
Drivmotorer	Elmotorer
Bromsar	Lamellbromsar
Hydraulisk motor för pump	Perm. magnet
Hydralisk pump	Gear Pump
Hydrauloljetankens volym	15 L

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

