

Plattform

Plattform med lågt insteg, 0,91 x 2,44 m

Sidomonterad, inåtgående svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för teleskopbommen och plattformrotationen

2,44 m ledad jibb

JibPLUS® med vertikal och 180 graders horisontalrörelse

Motoriserad sidotransport på jibben

Motordriven plattformrotation, 180-grader

Indikeringslampor på manöverpanelen i plattformen ¹

Lastkännande system

Strömkabel till plattform, 220V

Motor och transmission

Dieselmotor Deutz TD2011L04 (56 kW)

Måsvingehuvar

Utsvängbar motorram

Ljuddämpare med gnistsäckare

Styr- och regleringssystem ADE™ (Advanced Design Electronics)

Justerbar rotationsmotor

Hydrostattransmission

Fyrhjulsdraft

Fyrhjulstyrning/tvåhjulstyrning/krabbstyrning

Signalhorn

Funktionsutrustning och tillbehör

Välj mellan två utföranden, med lastkapacitet 230 kg respektive 450 kg

Utskjutbara axlar för spårviddsökning

Larm och lampindikering vid 5 graders lutning

Skumfyllda däck med klackmönster, 445/50D710

Oscillerande framaxel

Lyft-/fästöglor

Timräknare

Lägesomkopplare med nyckelspär

Lastkännande hydraulik

Verktøyghylla på plattformen

12 V likströmsuttag

Tillval

Plattform med lågt insteg, 0,91 x 1,83 m

Luftslang till plattform, 13mm

Varnings-/avstängningssystem vid motorfel ²

Inbyggd 2500 W generator

SkyPower™-paket med inbyggd 7500 W generator

SkyWelder™-paket med 250 A svedströmkälla i plattformen ³

SkyGlazier™-paket med glas- och panelhylla

Nite-Bright®-paket ⁴

Rörelselarm

Lamppaket ⁵

Belysningspaket ⁶

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Urustningspaket för svår driftmiljö ⁷

Katalysator

Soft Touch säkerhetssystem

Förvaringshylla i hörnet

¹ Indikeringslamporna på plattformens manöverpanel lyser vid systemfel, låg bränslenivå, 5 graders lutning, samt visar fotreglagets status.

² Larm vid lågt oljetryck och hög kylmedelstemperatur med avstängning som aktiveras/inaktiveras av en analyserare.

³ Finns om den ingår i SkyPower™-paketet.

⁴ Består av sex 40 W strålkastare, varav fyra svängtornsmonterade och två plattformsmonterade.

⁵ Inklusive fullt rörelselarm och roterande varningsljus.

⁶ Inklusive plattformsmonterade arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

⁷ Inklusive panelskydd, bomavstrykare och cylinderbälgar.



1350SJP

Plattformshöjd	41.30 m
Räckvidd	24.38 m
Bomsväng (kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast- Begränsad räckvidd	450 kg
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	2.44 m
Jibrörelse	130° Vertikalt (+75°/-55°)
JibPLUS™ - Jibrörelse	180° Horisontellt
A. Plattformens yttermått	0.91 m x 2.44 m
B. Maskinens bredd (icke breddade axlar)	2.49 m
Maskinens bredd (breddade axlar)	3.81 m
C. Överhäng	1.68 m
D. Maskinens höjd	3.05 m
E. Maskinens längd	11.86 m
F. Hjulbas	3.81 m
Markfrigång	0.30 m
Maskinens vikt ¹	20,400 kg
Maximalt marktryck	7.52 kg/cm ²
Körhastighet	5.2 km/h
Backtagningsförmåga	45%
Däck	445/50D710 Skumfyllda
Ledad axel	0.30 m
Svängradie - inre (icke breddade axlar)	4.39 m
Svängradie - inre (breddade axlar)	2.44 m
Svängradie - yttre (icke breddade axlar)	6.86 m
Svängradie - yttre (breddade axlar)	5.89 m
Dieselmotor - Deutz TD2011L04	56 kW
Bränsletankens volym	117 L
Hydrauloljetankens volym	370 L
Nödkörning	12V DC

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarderna.

