

Eldriven Saxlift**JLG Modell 3246ES****Plattform**

Manuellt plattformsutskjut 1.27 m
Nedfällbart räcke
Halv svänggrind
Löstagbar plattformsmänöverbox
Fästpunkter för surring av maskin
Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen.
Joystick för lyft och körning
Lastkännande system (LSS)

Motor och transmissionh

4 x 6 V 220 Ah djupurladdningståliga batterier
Slirvakt
Programmerbara personliga inställningar
Integrerad självdiagnostik
Utsvängbara batteridörrar
20 A automatisk batteriladdare
Framhjulsdraft med två direktkopplade elmotorer, samt framhjulstyrning
Automatiska tvåhjulsbromsar
Nödlossning av bromsar

Funktionsutrustning och tillbehör

Potthållsskydd
Strömkabel till plattformen (220V)
Batteriindikator
Timräknare
Gipsskivegrind
Smörj fria saxarmsbussningar
Säkerhetsstötta för service
Manuell sänkning
Signalhorn
Solida avtrycksfria däck 406 x 125
Lutningssenor
Larm och indikeringslampa för lutning
Fästögglor
Lyftgaffelurtag

Tillval

Arbetsbelysning på plattformen
245 Ah-batterier i stället för 220 Ah-batterier
Lyftögglor
Rörelselarm
Sänkingslarm
Larmpaket ¹
Vadderade plattformsräcken
Panelställ
Rörställ
Arbetsstation med 12 V-uttag
Arbetsstation utan 12 V-uttag
Elektrikerpaket ²
VVS-installatörspaket ³
Roterande varningsljus
Stickkontakter och uttag



¹ Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsfyr.

² Inklusive arbetsstation utan 12 V-uttag, rörställ, skruvstycke och elektrikerutrustning.

³ Inklusive arbetsstation med 12 V-uttag, rörställ och skruvstycke.

Vissa tillval eller utföranden enligt nationella standarder kan öka vikten och/eller måtten.

JLG Industries Inc.

Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands
Tel: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 2493
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK
FORM No.: DS780
PART NO.: DS780-SWEDISH

Eldriven Saxlift

JLG Modell 3246ES

3246ES

A. Plattformshöjd – Högsta	9.68 m
B. Plattformshöjd – Lägsta	1.26 m
C. Räckets höjd	1.10 m
D. Maskinens höjd (fällda räckan) ¹	1.97 m
E. Plattformens yttermått (B x L)	1.12 m x 2.50 m
F. Plattformens utskjut	1.27 m
G. Maskinens bredd	1.17 m
H. Maskinens längd	2.50 m
I. Hjulbas	2.09 m
J. Markfrigång	0.13 m
Plattformens maxlast ²	320 kg
Maxlast på plattformens utskjut	120 kg
Lyft/Sänk Tid	50/60 sec.
Högsta körbara höjd	9.68 m
Maskinens vikt ³	2.870 kg
Maximalt marktryck	6.90 kg/cm ²
Körhastighet – Lägsta	4.0 km/h
Körhastighet – Högsta	0.8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Svängradie - inre	Zero
Svängradie - yttre	2.41 m
Däck (massiva)	406 x 125
Bromsar	Friktionstyp
Elmotorer	24V Electric 6 kW
Batterier	4 x 6V 220 A/hr
Laddare (120/240V – 50/60HZ)	20 Amp Automatisk
Pumpmotor	3 kW
Hydrauloljetankens volym	20.0 L

¹ Fällbara räckan är inte möjligt till 1930ES

² Maxbelastningarna är beräknade för max 2 personer inomhus För utomhusbruk är det följande maxbelastningar ;

1930ES — 1 person / 120 kg; 2030ES — 1 person / 160 kg;

2646ES — 2 personer / 230 kg; 3246ES — 1 person / 320 kg;

³ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarderna.

