

## Plattform

Plattform med lågt insteg,  
0,91 x 2,44 m

Sidomonterad, inåtgående  
svänggrind

Flerfunktionsmanövrering

Proportionell joystick med integrerat  
tumreglage för styrning

Proportionell manövrering av  
teleskopbom och rotation

Justering av hastigheten för  
teleskopbommen och  
plattformrotationen

Justering av hastighet ner till  
kryphastighet för kör-, lyft- och  
rotationsfunktionerna

Motordriven plattformrotation,  
180-grader

Indikeringslampor på  
manöverpanelen i plattformen<sup>1</sup>

Lastkännande system (LSS)

Strömkabel till plattform, 220V

## Funktionsutrustning och tillbehör

Larm vid 4 graders lutning och  
indikeringslampa

Skumfyllda däck med klackmönster,  
18 x 24,5

Fast chassividd (utskjutbara axlar  
behövs inte)

Lastkännande bomfunktionspump

Lyft-/fästöglor

Timräknare

Lögesomkopplare med nyckelspär

Verktygshylla på plattformen

12 V likströmsuttag

## Tillval

Plattform med lågt insteg,  
0,91 x 1,83 m

Luftslang till plattform, 13mm

Fyrhjulsdrift

Oscillerande framaxel

Inbyggd 2500 W generator

SkyPower™-paket med inbyggd 7500  
W generator

SkyWelder™-paket med 250 A  
svetsströmkälla i plattformen<sup>3</sup>

Nite-Bright®-paket med  
plattformsmonterade strålkastare<sup>4</sup>

Bogseringspaket<sup>5</sup>

Rörelselarm

Larmpaket<sup>6</sup>

Belysningspaket<sup>7</sup>

Fram- och bakljus

Roterande varningsljus

Stickkontakter och uttag

Utrustningspaket för svår driftmiljö<sup>8</sup>

Katalysator

Förvaringshylla i hörnet

## Motor och transmissionh

Dieselmotor Deutz D2011L04 (47 kW)

Varnings-/avstängningssystem vid  
motorfel<sup>2</sup>

Måsvingehuvor

Utsvängbar motorram

Ljuddämpare med gnistsläckare

Styr- och reglersystem ADE™  
(Advanced Design Electronics)

Hydrostattransmission

Signalhorn

**JLG Industries Inc.**  
Polaris Avenue 63  
2132 JH Hoofddorp  
The Netherlands  
Tel: +31 (0)23 565 5665  
Fax: +31 (0)23 557 2493  
e-mail address: europe@jlg.com  
**www.jlgeurope.com**  
An Oshkosh Corporation Company

Printed in UK  
FORM No.: DS805  
PART NO.: DS805-SWEDISH



<sup>1</sup> Indikeringslamporna på plattformens manöverpanel lyser vid systemfel, låg bränslenivå, lutning, samt visar fotreglagets status.

<sup>2</sup> Larm vid lågt oljetryck och hög kylmedelstemperatur med avstängning som aktiveras/inaktiveras av en analyserare.

<sup>3</sup> Finns om den ingår i SkyPower™-paketet.

<sup>4</sup> Består av sex 40 W strålkastare, varav fyra svängtornsmonterade och två plattformsmonterade.

<sup>5</sup> Endast med tvåhjulsdraft på modellerna 400S och 460SJ.

<sup>6</sup> Inklusive fullt rörelselarm och roterande varningsljus.

<sup>7</sup> Inklusive plattformsmonterade arbetsstrålkastare och fram- och bakljus.

<sup>8</sup> Inklusive panelskydd, bomavstrykare och cylinderbälgar.

## 860SJ

Plattformshöjd	26.21 m
Räckvidd	22.86 m
Bomsväng (kontinuerlig)	360°
Plattformens maxlast	230 kg
Korgsväng	180°
Jibbens längd	1.83 m
Jibrörelse	130° (+70°/-60°)
A. Plattformens yttermått	0.91 m x 2.44 m
B. Maskinens bredd	2.49 m
C. Överhäng	1.42 m
D. Maskinens höjd	3.05 m
E. Maskinens längd	12.19 m
F. Hjulbas	3.05 m
G. Markfrigång	0.30 m
Maskinens vikt <sup>1</sup>	17,200 kg
Maximalt marktryck	6.5 kg/cm <sup>2</sup>
Körhastighet 2WD	5.6 km/h
Körhastighet 4WD	5.6 km/h
Backtagningsförmåga 2WD	30%
Backtagningsförmåga 4WD	45%
Däck	18 x 24.5 Skumfyllda
Ledad axel	0.20 m
Svängradie - inre	3.66 m
Svängradie - yttre	6.86 m
Dieselmotor - Deutz D2011L04 <sup>2</sup>	47 kW
Dieselmotor (tillval) CAT 3.4	47 kW
Bränsletankens volym	117 L
Hydrauloljetankens volym	235 L
Nödkörning	12V DC

<sup>1</sup> Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

<sup>2</sup> Med EGR.

